

VTI

Flödesväljare för andningsoxygen

Produktinformation

VTI flödesväljare kan med fördel användas i de flesta applikationer där man vill ge patienter andningsoxygen. Flödet regleras med ett ergonomiskt inställningsvred som har 12 exakta klicklägen. Flödesväljarvredet kan inte ställas i mellanläge där gasflödet oavsiktligt stoppas. Tydlig avläsning av varje inställt flöde både framifrån och från sidan.

Lågflödesmodellerna har inbyggd tryckregulator för att säkerställa hög noggrannhet även vid små flöden.

Flödesväljaren finns i fyra olika flödesområden:

0,01- 0,1 l/min, ställbar: 0 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,1 / (0,5 flushläge)

0- 1 l/min, ställbar: 0 / 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 / (5 flushläge)

0- 5 l/min, ställbar: 0 / 0,1 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5

0-15l/min, ställbar: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 / (25 flush läge)

Flödesväljaren är lägesoberoende och kan fås med olika inloppsanslutningar, Utloppsanslutningen 9/16", är vid leverans försedd med vit slangsockel.

Anm. Utloppsanslutning 9/16" är en gänganslutning som flertalet oxygenbefuktare kan anslutas till.



Tekniska data

Inloppstryck: 4-5 Bar

Flödesområde: 0,01 – 0,1 l/min

0,1 - 1 l/min

0 - 5 l/min

1 -15l/min

Mått mm. Diam.: 36 Djup: 90 (exkl. ansl).

Vikt: 375 gram (exkl. anslutning)

Utlopp: 9/16" (levereras med slangsockel)

Standard: CE-märkt (MDD) 93/42/EEC

Benämning:

VTI	0,01- 0,1 l/min, exklusive inloppsanslutning (inbyggd tryckregulator)
VTI	0,1- 1 l/min, exklusive inloppsanslutning (inbyggd tryckregulator)
VTI	0- 5 l/min, exklusive inloppsanslutning
VTI	0-15 l/min, exklusive inloppsanslutning

Artikelnr:

434060
434061
434062
434063

Inlopp, direktmontage i gasuttag:

Snabbkopplingshane för gasuttag samt för gasflaskor med integrerad tryckregulator

434081

Inlopp, för montage på IVA skena:

Inloppsanslutning T-fäste för klove
Inloppsanslutning T-fäste med klove
Slang vit O₂. Kan erhållas i valfri längd.
Snabbkopplingshane O₂ rak
Snabbkopplingshane O₂ vinklad
Slanghylsa 6 mm (2st/slang)

434083
434084
490306
490330
490341
490317

Huvudkontor
Adress
Tel
Fax

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 90 Borlänge
+46 (0) 243-23 05 00
+46 (0) 243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0) 40-47 57 98
+46(0) 40-47 27 47

E-Mail
Hemsida
Bankgiro
Postgiro
VAT

info@aspira.se
www.aspira.se
5367-4990
637 39 60-1
SE556447153901