

Tryckövervakare Dialmatic Plus

För två gaser

Produktinformation

Dialmatic Plus är Aspiras nya generation av tryckövervakare. Konstruerad för att möta kraven på stora gasflöden, vid normal drift och reservgasförsörjning. Behovet av andningsoxygen och andningsluft ökar genom ny teknik och fler gasförbrukande utrustningar inom sjukvården. Drifttrycken för de medicinska gaserna övervakas med signalmanometrar eller tryckgivare, så att larm uppstår vid stora avvikelser, från önskade drifttryck. Tryckövervakaren kan även användas för reservgasmätning vid gasbortfall. Reservgasmätningen för andningsoxygen och andningsluft med dubbla anslutningar.

Dialmatic Plus finns för, infällt eller utanpåliggande montage. Tryckövervakaren levereras driftklar i vitlackerat skåp och frontlucka med plexiglasfönster, samt anslutningsrör för in- och utlopp. Dialmatic Plus kan även beställas monterad på en vitlackerad plåt.



Benämning

Dialmatic Plus
Dialmatic Plus, utan vitlackerat skåp
Ram för utanpåliggande montage

Kapacitet vid 5 bars tryck

Andningsoxygen 100 m³/tim
Andningsluft 100 m³/tim

Kapacitet reservgas

Andningsoxygen 42m³/tim
Andningsluft 42m³/tim

Tillbehör

Gasflaskkärria
Flaskregulatorer
Gasslangar
Gaslarm
Slavlarm
Begär separat Faktablad

Artikelnr

410452
410453
410601

Huvudkontor
Adress

Tel
Fax

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 95 Borlänge
+46 (0)243-23 05 00
+46 (0)243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0)40-47 57 98
+46(0)40-47 27 47

E-Mail info@aspira.se
Hemsida www.aspira.se
Bankgiro 5367-4990
Postgiro 637 39 60-1
VAT SE556447153901

TEKNISKA DATA

Kapacitet:	Andningsoxygen Andningsluft	1670 l/min/100 m ³ /tim vid 5 bar. 1830 l/min/110 m ³ /tim vid 6 bar.	Tryckfall: 0,05 bar. Tryckfall: 0,05 bar.
Max gstryck in:	16 bar		
Signalmanometer:	0-16 bar, brytande funktion	Rekommenderad signalspänning:	24 V
Manometer:	0-16 bar, för inkommande gstryck		
Anslutningar in- och utlopp	Andningsoxygen för lödanslutning Andningsluft för lödanslutning	22 x 1 mm kopparrör 22 x 1 mm kopparrör	
Avstängnings- ventiler:	Andningsoxygen D 22 och andningsluft D 22		
Reservgas:	Andningsoxygen Andningsluft	2 st snabbkopplingshondelar. Kapacitet: 700 l/min/42 m ³ /tim 2 st snabbkopplingshondelar. Kapacitet: 700 l/min/42 m ³ /tim	
Vikt:	Ca 15/10 kg		
Dimension:			
Utanpåliggande montage:	Bredd 435 mm	Höjd: 525 mm	Djup: 155 mm
Infällt montage:	Bredd 385 mm	Höjd: 475 mm	Djup: 85 mm

