

## Gasuttagslåda

### För medicinska centralgassystem

#### Produktinformation

Aspira gasuttagslåda är främst avsedd för förberedelserum, operationsrum och akutrum eller utrymmen med begränsade ytor. Gasuttagslådan kan också fås i helt omagnetiskt utförande för användning i rum med MR-kamera. Gasuttagslådans gasuttag har självstängande uttagsventil med snabbkopplings-index för respektive gassort. Uttagsventilen är försedd med partikelfilter och självstängande serviceventil.

Gasuttagen uppfyller kraven i SIS HB 370. Gasuttagslådan har en inbyggd gasejektor för evakuering av överskottsgas, samt flödesmätare för kontinuerlig kontroll av utsugsflödet enligt AFS 2001:7. Gasejektorn är justerbar från 25 till 30 l/min. Gasuttagslådan är utförd i rostfritt stål och ansluts till respektive röranslutning, Ø15 mm för O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O och A-luft samt Ø22 mm för utlopp.



#### Standardutförande

2 st gasuttag	Andningsoxygen
1 st "	Lustgas
2 st "	Andningsluft
1 st "	inbyggd gasejektor för utsug

#### Tekniska data

Dimension:	450x250x90 mm
Gasejektor med till- och frånslag kapacitet:	25-30 l/min
Gasuttag, max uttag:	3 bar 146 l/min 5 bar 250 l/min

#### Benämning

Gasuttagslåda standard utanpåliggande montage  
Front för infällt montage

#### Artikelnr

411710  
411715

Gasuttagslåda i kan även fås i andra dimensioner med fler eller färre gasuttag, kontakta oss för ytterligare information.  
*Standardgasuttagslådans dimensioner, se baksidan.*

<input type="checkbox"/>	Huvudkontor	Aspira Medical AB	<input type="checkbox"/>	E-Mail	<a href="mailto:info@aspira.se">info@aspira.se</a>
	Adress	Duvnäs		Hemsida	<a href="http://www.aspira.se">www.aspira.se</a>
	Tel	781 95 Borlänge		Bankgiro	5367-4990
	Fax	+46 (0)243-23 05 00		Postgiro	637 39 60-1
		+46 (0)243 23 05 07		VAT	SE556447153901

Gasuttagslådans mått framgår av nedan skiss

