

Nödavstängningslåda Plus

För medicinska gaser

Produktinformation:

Aspiras nödavstängningslådor är avsedda för placering på vägg i t ex korridor, för snabb brytning av gastillförseln på salar och andra behandlingsenheter i nödsituationer. Innehåller 1-4 fullflödesventiler i valfri kombination för medicinska gaser.

Ventilerna har större vrid för enkel stängning, 90° vridning, fullt öppet till stängt läge.

Lådan har en god access för kontroll och service. Utöver vår standard med ventiler, finns lådorna även med manometrar/pressostater och gasuttag för reservgasmatning till respektive ventil för medicinsk gas, samt täckåpa för utanpåliggande gasrör. Lådan kan även fås med förlängda kopparrör för att eliminera lödningar i mellanvägg. Lådorna uppfyller kraven i SIS HB 370. Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar.



Tekniska data

Typ:	Kulventil
Arbetstryck:	Max 40 bar (4,0 MPa)
Anslutningar:	Toppanslutning med plantätning
Dimension:	15x1, 22x1, 28x1 mm kopparrör
Mått:	Se nedan specifikation

Benämning:

		<u>Dim/rör</u>	<u>Artikel nr:</u>	Bredd x höjd x djup
Nödavstängningslåda Plus infällt montage	1 ventil	15/13	410901	260 x 225 x 85 mm
..	2 ventil	15/13	410902	260 x 225 x 85 mm
..	3 ventil	15/13	410903	365 x 225 x 85 mm
..	4 ventil	15/13	410904	470 x 225 x 85 mm
Nödavstängningslåda Plus, utanpåliggande	1 ventil	15/13	410911	310 x 255 x 90 mm
..	2 ventil	15/13	410912	310 x 255 x 90 mm
..	3 ventil	15/13	410913	415 x 255 x 90 mm
..	4 ventil	15/13	410914	520 x 255 x 90 mm

Fortsättning på baksidan

Huvudkontor
Adress
Tel
Fax

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 95 Borlänge
+46 (0)243-23 05 00
+46 (0)243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0)40-47 57 98
+46(0)40-47 27 47

Email info@aspira.se
Hemsida www.aspira.se
Bankgiro 5367-4990
Postgiro 637 39 60-1
VAT SE556447153901

Tekniska data (forts.)

<u>Benämning:</u>		<u>Dim/rör</u>	<u>Artikel nr:</u>	Bredd x höjd x djup
Nödavstängningslåda Plus infällt montage	1 ventil	22/20	410921	355 x 305 x 97 mm
"-	2 ventil	22/20	410922	355 x 305 x 97 mm
"-	3 ventil	22/20	410923	500 x 305 x 97 mm
"-	4 ventil	22/20	410924	645 x 305 x 97 mm
Nödavstängningslåda Plus, utanpåliggande	1 ventil	22/20	410926	400 x 317 x 102 mm
"-	2 ventil	22/20	410927	400 x 317 x 102 mm
"-	3 ventil	22/20	410928	545 x 317 x 102 mm
"-	4 ventil	22/20	410929	690 x 317 x 102 mm
Nödavstängningslåda Plus infällt montage	1 ventil	28/25	410931	355 x 305 x 97 mm
"-	2 ventil	28/25	410932	355 x 305 x 97 mm
"-	3 ventil	28/25	410933	500 x 305 x 97 mm
"-	4 ventil	28/25	410934	645 x 305 x 97 mm
Nödavstängningslåda Plus, utanpåliggande	1 ventil	28/25	410936	400 x 317 x 102 mm
"-	2 ventil	28/25	410937	400 x 317 x 102 mm
"-	3 ventil	28/25	410938	545 x 317 x 102 mm
"-	4 ventil	28/25	410939	690 x 317 x 102 mm

Dim/rör	Kapacitet	Tryck	Tryckfall
15/13	1 100 liter/min.	5 bar	0,05 bar
22/20	2 500 liter/min	5 bar	0,05 bar
28/25	4 000 liter/min	5 bar	0,05 bar

Anslutningar in och utlopp:

Lådorna levereras som standard med 15 cm långa kopparrör med färdiga plantätningar. Lådan kan även fås med förlängda kopparrör för att eliminera lödningar i mellanvägg. Längd anges vid beställning.

Ventiler:

Avfettade, rengjorda och insmorda för oxygenatmosfär.

Tillbehör:

Täckkåpa för utanpåliggande rör tillverkad i lackerad plåt (färg lika nödavstängningslådan) kan fås till samtliga storlekar av nödavstängningslådan. Längd anges vid beställning.

Lådorna kan mot beställning även fås med manometrar/pressostater och/eller anslutning för reservgasmatning med gasflaskor.