

Gasuttag

Typ Tvilling och Trilling för medicinska centralgassystem

Produktinformation

Aspiras gasuttag är avsedda att leverera gas till ansluten utrustning och kopplingar inom sjukvård och ambulansverksamhet. De utgör snabbkopplingar med oförväxlingsbarhet till varje gassort. De utanpåliggande uttagen finns i olika kombinationer tvilling eller trillingutförande. Uttagen för medicinska gaser är försedda med partikelfilter och serviceventil. Serviceventilen gör det möjligt att byta filter och o-ringstättning utan att stänga av gastillförseln. Gasuttagen uppfyller kraven i SIS HB 370.



Tekniska data

Max uttag	
4 bar	110 l/min
8 bar	400 l/min
Max arb. tryck	10 bar (1 MPa)
Max tryckfall	0,1 bar (10 kPa)

Dimensioner

Gasuttag för utanpåliggande montage	
Tvilling	282x72x61
Trilling	282x72x61

Benämning:

Tvilling

Andningsoxygen/Andningsoxygen

Andningsoxygen/Andningsluft

Andningsluft/Andningsluft

Andningsluft/Instrumentluft

Andra kombinationer av dubbelt uttag kan erhållas efter önskemål.

Trilling

Andningsoxygen/Andningsluft/Andningsluft

Andningsoxygen/Andningsoxygen/Andningsluft

Andningsoxygen/Lustgas/Andningsluft

Andra kombinationer av trippeluttag kan erhållas efter önskemål

För singeluttag begär separat Faktablad

Artikelnr

411021

411023

411024

411025

411031

411032

411033

Huvudkontor
Adress

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 95 Borlänge
+46 (0)243-23 05 00
+46 (0)243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0)40-47 57 98
+46(0)40-47 27 47

E-Mail info@aspira.se
Hemsida www.aspira.se
Bankgiro 5367-4990
Postgiro 637 39 60-1
VAT SE556447153901