

Floval

Flödesmätare för andningsoxygen

Produktinformation

Flödesmätare Floval reglerar och mäter gasflödet. Matningstrycket är 4,2 bar. Flödesmätaren är i första hand avsedd att användas på sjukvårdsinrättning, i ambulans eller för oxygenterapi i hemmet. Flödesmätaren har en dubbel mätskala, inställning och avläsning kan göras med god precision i flödesområde 0-4 l/min samt i det högre flödesområdet 4-15 l/min. Flödesmätaren är mottryckskompenserad. Flödet kan regleras och mätas endast då flödesmätaren är vertikalt monterad. Floval levereras med slangsockel.



Tekniska data

Matningstryck:	4,2 bar $\pm 10\%$
Visningsnoggrannhet:	10% eller $\pm 0,5$ l/min
Det hösta värdet i enlighet med EN-738 och EN 5001 standarder	
Avläsningsskala:	0-15 l/min
Max flöde: (utanför skalan)	35 l/min
Mått LxBxH:	185x102x30 mm
Vikt:	240 gr
Utloppsanslutning:	9/16" med slangsockel

Benämning

Floval flödesmätare exkl inloppsanslutning, utlopp slangsockel
Inloppsanslutning liten hane O₂
Inloppsanslutning T-fäste O₂
Inloppsanslutning T-fäste O₂ med klove
Armerad slang för andningsoxygen, vit 6 mm
Slanghylsa andningsoxygen
Snabbkoppling O₂rak
Snabbkoppling O₂vinklad
Befuktare se separat Faktablad Aspira Nebal

Artikelnr

434071
434081
434083
434084
490306
490317
490330
490341

Huvudkontor
Adress
Tel
Fax

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 95 Borlänge
+46 (0)243-23 05 00
+46 (0)243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0)40-47 57 98
+46(0)40-47 27 47

E-Mail info@aspira.se
Hemsida www.aspira.se
Bankgiro 5367-4990
Postgiro 637 39 60-1
VAT SE556447153901