

Nödavstängningslåda Plus

För 1-4 medicinska gaser

Produktinformation

Aspiras nödavstängningslådor är avsedda för placering på vägg i t ex korridor, för snabb brytning av gastillförseln på salar och andra behandlingsenheter i nödsituationer.

Innehåller 1-4 fullflödesventiler i valfri kombination för medicinska gaser.

Ventilerna har större vred för enkel stängning, 90° vridning, fullt öppet till stängt läge.

Täckplåten för ventilerna sitter monterad med magnetremsor vilket ger mycket god access vid kontroll och service av lådan.

Till Nödavstängningslåda plus, för utanpåliggande montage, kan beställas täckåpa som ”bygger in” utanpåliggande gasrör. Lådan kan även fås med förlängda kopparrör för att eliminera lödningar i mellanvägg.



Tekniska data

Typ:	Kulventil
Arbetsstryck:	Max 16 bar
Anslutningar:	Toppanslutning med plantätning
Dimension:	15x1, 22x1, 28x1 mm kopparrör
Mått:	Se nedan specifikation

Benämning:

Benämning:		Dim/rör	Artikel nr:	Bredd x höjd x djup
Nödavstängningslåda Plus infällt montage	1 ventil	15/13	410901	260 x 225 x 85 mm
-"-	2 ventil	15/13	410902	260 x 225 x 85 mm
-"-	3 ventil	15/13	410903	365 x 225 x 85 mm
-"-	4 ventil	15/13	410904	470 x 225 x 85 mm
Nödavstängningslåda Plus, utanpåliggande	1 ventil	15/13	410911	310 x 255 x 90 mm
-"-	2 ventil	15/13	410912	310 x 255 x 90 mm
-"-	3 ventil	15/13	410913	415 x 255 x 90 mm
-"-	4 ventil	15/13	410914	520 x 255 x 90 mm

Benämningar och data fortsätter på baksidan

Nödavstängningslåda Plus är CE-märkta medicintekniska produkter tillverkade enligt Standard: ISO 7396-1, SIS-HB370

Huvudkontor
Adress
Tel
Fax

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 95 Borlänge
+46 (0)243-23 05 00
+46 (0)243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0)40-47 57 98

Email info@aspira.se
Hemsida www.aspira.se
Bankgiro 5367-4990
Postgiro 637 39 60-1
VAT SE556447153901

Tekniska data (forts.)

Benämning:		Dim/rör	Artikel nr:	Bredd x höjd x djup
Nödavstängningslåda Plus infällt montage	1 ventil	22/20	410921	355 x 305 x 97 mm
..	2 ventil	22/20	410922	355 x 305 x 97 mm
..	3 ventil	22/20	410923	500 x 305 x 97 mm
..	4 ventil	22/20	410924	645 x 305 x 97 mm
Nödavstängningslåda Plus, utanpåliggande	1 ventil	22/20	410926	400 x 317 x 102 mm
..	2 ventil	22/20	410927	400 x 317 x 102 mm
..	3 ventil	22/20	410928	545 x 317 x 102 mm
..	4 ventil	22/20	410929	690 x 317 x 102 mm
Nödavstängningslåda Plus infällt montage	1 ventil	28/25	410931	355 x 305 x 97 mm
..	2 ventil	28/25	410932	355 x 305 x 97 mm
..	3 ventil	28/25	410933	500 x 305 x 97 mm
..	4 ventil	28/25	410934	645 x 305 x 97 mm
Nödavstängningslåda Plus, utanpåliggande	1 ventil	28/25	410936	400 x 317 x 102 mm
..	2 ventil	28/25	410937	400 x 317 x 102 mm
..	3 ventil	28/25	410938	545 x 317 x 102 mm
..	4 ventil	28/25	410939	690 x 317 x 102 mm

Dim/rör	Kapacitet	Tryck	Tryckfall
15/13	1 100 liter/min.	5 bar	0,05 bar
22/20	2 500 liter/min	5 bar	0,05 bar
28/25	4 000 liter/min	5 bar	0,05 bar

Anslutningar in och utlopp:

Lådorna levereras som standard med 15 cm långa kopparrör med färdiga plantätningar. Lådan kan även fås med förlängda kopparrör för att eliminera lödningar i mellanvägg. Längd anges vid beställning.

Ventiler:

Avfettade, rengjorda och insmorda för oxygenatmosfär.

Tillbehör:

Täckkåpa för utanpåliggande rör tillverkad i lackerad plåt (färg lika nödavstängningslådan) kan fås till samtliga storlekar av nödavstängningslådan. Längd anges vid beställning.