

## AGS 35/50

### Helautomatisk tömningscentral för medicinska gaser

Tömningscentral för medicinska gaser med helautomatisk pneumatiskt styrd övergång mellan drift och reservsida. Sekundärregulator med inställbart drifttryck 0.5-10 bar. Alla komponenter är monterade i ett dörrförsedd chassie.

Manometrar är läsbara från utsidan. AGS har en elektronisk funktionsdisplay som indikerar aktuell status, såsom normaldrift och larm och det finns möjlighet att överföra information till ett extern kommunikationssystem genom potentialfria kontakter. Kommunikation kan också ske via bussystem. AGS 35/50 finns för Andningsoxygen, Lustgas, Andningsluft och Koldioxid.



#### TEKNISKA DATA

Kapacitet: 35-50 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. inloppstryck: 200 bar  
Mellantryck: 12 bar

Drifttryck: 0,5-10 bar  
Dimensioner BxHxD: 565/515/155 mm  
\*Beroende av gaslag

En komplett tömningscentral AGS 35/50 består av centralenhet, kopplingsrör centralenhet/ramp, erforderligt antal ramper med högtrycksslangar för gasflaskor samt flaskhållare så att flaskorna står säkert vid rampen.

AGS 35/50 finns i utförande för Andningsoxygen, Lustgas, Andningsluft och Koldioxid i följande kombination 2x1 2x2 2x4 samt 2x6 gasflaskor

AGS 35/50 finns även för andra gaser och i andra kombinationer än vad som angetts ovan.

**Kontakta oss för ytterligare information**

Huvudkontor  
Adress  
Tel  
Fax  
E-mail  
Bankgiro  
Posteiro

Aspira Medical AB  
Duvnäs  
781 90 Borlänge  
+46 (0)243-23 05 00  
+46 (0)243-23 05 07  
info@aspira.se  
5367-4990  
637 39 60-1

Box 41  
239 21 Skanör  
Tel  
Fax

+46 (0)40-47 57 98  
+46 (0)40-47 27 47