

EasyAir 1000 Ejektorsug

EasyAIR Ejektorsug är en kraftfull ejektorsug som kan användas i sjukhusmiljö där man vill suga med inställt vakuumvärde upp till -800 mbar.

EasyAIR Ejektorsug drivs av medicinsk luft från sjukhusets centralgassystem.

Sugenheten är i grunden formad runt en aluminiumkropp som skyddas av ett stötsäkert, technopolymert hölje.

Sugreglering sker med hjälp av en stor greppvänlig ratt, vilken är utrustad med ett Push & Lock-läge.

Ett separat on/off reglage gör det möjligt för operatören att snabbt stoppa/starta sug med bibehållen vakuuminställning.

En vakuummätare graderad till -1000 mbar med dubbelskalig indikering (mbar/hPa) skyddas av ett technopolymert hölje.

Höljet skyddar mot skador från eventuella slag eller stötar under transport eller vid användning.

EasyAIR sugenhet kan anslutas direkt till EasySAFE PLUS överfyllnadsskydd, eller via slangsockel till någon av de tillhörande sugflaskor 1000 - 2000 - 4000 ml, eller till sugflaska av annat fabrikat.



TEKNISKA DATA

Ejektorsug	EasyAIR® 1000
Storlekar (LxBxH)	89x123x141 mm
Vikt	0.57 Kg
Maximalt sugflöde	27 L/min. ±2 L/min. vid -775 mbar
Vakuummätare	0 ÷ -1000 mbar
Maximalt vakuum (tolerans ±10%)	-800 mbar -25 mbar



Överfyllnadsskydd EasySAFE PLUS

Artikelnummer

448220	EasyAIR 1000S	Levereras med snabbkopplingsanslutning för andningsluft
448210	EasyAIR 1000K	Levereras med Klove och snabbkopplingsanslutning för andningsluft
448205	EasySAFE PLUS	Överfyllningsskydd
448202	EasySAFE Filter	Antibakteriell-filter (valfritt, ingår ej i EasySAFE PLUS)
448201	EasyAIR nippel	Utlopps-nippel

För ytterligare information, kontakta vår marknadsavdelning på nedan tel.nr.

Huvudkontor
Tel: 0243-23 05 00
Adress: Duvnäs
781 90 Borlänge

Bankgiro: 5367-4990
Postgiro: 637 39 60 -1
VAT: SE556447153901

E-mail: info@aspira.se
Hemsida: www.aspira.se
Hemsida: www.babyskottbord.se