

## EU-Skena

Vi erbjuder en stilren och estetiskt tilltalande Eu-skena. Robust och tålig skena i polerad rostfritt stål med robusta väggfästen med plast- eller aluminiumskydd i valbar färg. Tål hög belastning, 100kg per löpmeter, vilket gör att tung medicinteknisk utrustning kan monteras utan att skena ger vika. Möjlighet till kundanpassade längder finns vilket skapar flexibilitet.

Lätt att montera på väggen med sina vridbara och förborrade fästen.

### EU-Skena

Material	Rostfritt stål
Yta	Polerad
Knoppar och ändlock	Plast/ svart
Skenprofil	25 x 10 x 1,5 mm
Total belastningskapacitet	100 kg per löpmeter
Vikt per löpmeter	ca 1,5 kg
Unik egenskap	Mellanlånga och specialanpassade längder kan fås (vänligen specificera önskade dimensioner)
Valfri	Plastdetaljer kan fås i blå/ vit eller rostfritt stål, med ett jordningsstift på vardera skenan, valfri placering av jordningsboxen

<b>Beställnings nr. Z2N07192</b>	1000 mm, med 3 stöd
<b>Beställnings nr. Z2N06702</b>	1500 mm, med 4 stöd
<b>Beställnings nr. Z2N06712</b>	2000 mm, med 5 stöd
<b>Beställnings nr. Z2N06722</b>	2500 mm, med 7 stöd
<b>Beställnings nr. Z2N017242-400</b>	400 mm, med 2 stöd
<b>Beställnings nr. Z2N017242-600</b>	600 mm, med 2 stöd
<b>Beställnings nr. Z2N017242-800</b>	800 mm, med 2 stöd
<b>Beställnings nr. Z2N017242</b>	Kundanpassade längder, kontakta oss



### Skarvstycke

Vid tillfällen där man måste skarva ihop två skenor, måste ett skarvstycke användas. Skarvstycket kommer fabriksmonterat för att underlätta monteringen.

Profil storlek \_\_\_\_\_ Mässing

**Beställnings nr. E2N4464-** \_\_\_\_\_

